

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

A MetalPlanet Hungary Zrt. 2316 Tököl 0323/15 HRSZ

kijelenti, hogy az általa előállított

Színes ALU PE, STRUKTURÁLT (AMMOR) és natúr ALU-horganyzott acél, famintás horganyzott acél, titáncink és vörösréz ereszcsonornák, csapadék vízelvezető rendszerek, lemezek, tetőfedések (kettős állókorcos- trapézlemez- cserepeslemez- klikkes-fedés) ereszcsonorna tartók és tetők kiegészítő fémlemez szegélyei és azok rögzítésére szolgáló hafterek. AMMOR Alu és vörösréz csöves hófogó rendszer állókorcos fedéshez. Léchatású kerítéselemek színes horganyzott anyagból.

teljesítik az MSZ EN 612:2005, MSZ EN 10327:2004, MSZ EN 485-2:2004, MSZ EN 1172:1998, MSZ EN 988: 1998, MSZ EN 10025-1:2005, EN 1462 6.2, szabványok által támasztott követelményeket.

Rendeltetési cél: Tetőfedésre és homlokzatburkolásra szolgáló profilok (trapéz és cserepes lemez) tetőszerkezetek csapadékvíz-elvezető rendszere és kiselemes fedésű magas tetők kiegészítő fémlemez szegélye. A hó és jég lecsúszásának megakadályozása, vagy lassítása.

Ez a teljesítmény nyilatkozat mindaddig érvényes, amíg a termékek gyártási körülményei és összetevői nem változnak. Az anyagokra 10-40 év minőségi garanciát vállalunk (alapanyagtól függően)!

MetalPlanet Hungary ZRT.
Székhely: 2316 Tököl, 0323/15
Telephely: 2310 Szigetszentmiklós, Szerelő u. 3.
Adószám: 27524103-2-13
Bank.sz.sz.: 12500016-14226823-70182914

Szigetszentmiklós 2020. 01.03.

Jeney Adrienn Ügyvezető

MetalPlanet Hungary Zrt.

Termékjellemző és mértékegysége	mértékegység	Követelmény/érték/adat	Vizsgálati módszer
Színes, famintás-natúr horganyzott acéllemez mechanikai tulajdonságai Szakítószilárdság - R_m Folyási határ – $R_{p0,2}$ Szakadási nyúlás – A_{50}	(N/mm ²) A_{80} (%) gr/m ²	DX51D fokozat 200-500 min. 22(1) 200	MSZ EN 10327:2004
Színes(AMMOR)-Natúr Alumíniumlemez tulajdonságai Szakítószilárdság - R_m Folyási határ – $R_{p0,2}$ Szakadási nyúlás – A_{50}	(N/mm ²) (N/mm ²) (%)	EN AW-1050A (Al99,5) H 24 fokozat 105-145 min. 75 min. 4 ⁽²⁾	MSZ EN 485-2:2004
Ötvöztelen rézlemez mechanikai tulajdonságai Szakítószilárdság - R_m Folyási határ $R_{p0,2}$ Szakadási nyúlás – A_{50}	(N/mm ²) (N/mm ²) (%)	Cu-DHP CW024A fokozat 240-300 min. 180 min. 8	MSZ EN 1172:1998
Ötvözött rézlemez mechanikai tulajdonságai Szakítószilárdság - R_m Folyási határ $R_{p0,2}$ Szakadási nyúlás – A_{50}	(N/mm ²) (N/mm ²) (%)	 min. 150 min. 100 min. 35	MSZ EN 988:1998
Csatornatartó alapanyaga mechanikai tulajdonságai Szakítószilárdság - R_m Folyási határ – $R_{p0,2}$	(N/mm ²) (N/mm ²)	S235JRG2 fokozat 340-470 min. 225	MSZ EN 10025-1:2005
5 mm vastagságú		H	EN 1462 szabvány 6.2 pontja szerint
4 mm vastagságú		L	

Tűzvédelmi besorolása a bádigos célra használt lemez anyagoknak, mint építési célú fémek a nem éghető A1 kategóriába tartoznak.